

MOBEYE

WATERVLOTTERSENSOR

AC-WS-FS1

Vlottersensor voor water en zuren

De vlotterschakelaar helpt u bij de detectie van water en op water gebaseerde vloeistoffen. Bij horizontale montage, met het beweegbare gedeelte naar beneden, zal opkomend water deze dicht drukken. Het sluiten van het magneetcontact resulteert in een gesloten lus. De vlotter kan als normaal geopend (NO) of, andersom, als normaal gesloten (NC) worden gemonteerd. Bij een NC montage, zal water de vlotter openen. Als er geen bevestigingsplaats is voor de vlottersensor, adviseren we om een hulpstangetje met een gaatje te monteren en de vlotter hieraan te bevestigen.



Technische gegevens

Geschikt voor	• Water en zuren
Contact	• Reed (NO of NC)
Materiaal	• polypropyleen • nylon en siliconen (moer en afdichting)
Bevestigingswijze	• horizontaal
Bevestigingsmoer (meegeleverd)	• M16X2
Afmetingen	• 81 mm breed, hoogte (open) max. 43 mm
Draadlengte	• 2 meter - verlengbaar met 2-aderige geleidende draad
Temperatuur	• -10 °C tot 80 °C
Max. spanning	• max. schakelspanning 1A / 50V